

FLAMMA

Il sistema per arredo urbano **FLAMMA** permette un'ampia possibilità di montaggio: testa palo con due diametri: 50/60mm e 60/76mm; snodo (B) regolabile, forca decorativa (A), attacco superiore in sospensione (C) o ad un (D) pastorale da arredo urbano o attacco obliquo (E), per contesti moderni. Vano superiore ispezionabile facilmente, senza utensili. Modulo LED sostituibile per manutenzione. Guarnizione in silicone resistente alle alte temperature, un sistema di sicurezza che interrompe l'alimentazione all'apertura. FLAMMA ha un dispositivo contro le sovratensioni. Controllo Intelligente (opzionale a richiesta) tramite presa NEMA. Supporta dimming 1-10V, DALI, sensore giorno/notte, uscita DC per connettersi ad alimentazione con pannelli solari. I LED sono supportati da lenti, che adottano PC trasparente di alta qualità, trasparenza e trasmittanza, oltre il 93%, vetro temperato di 5mm e grado di protezione agli urti IK09 antivandalismo. Molto versatile si adatta a tutti i contesti architettonici: moderni e classici. La serie FLAMMA ha la caratteristica della modularità della componentistica: sono disponibili ottiche e potenze per qualsiasi esigenza



Flamma-A

FLAMMA-E

Modello	Potenza	Efficienza	Peso A	CCT °K	Ottiche	Diametro
FLAMMA-030	30 watt	4000 Lm	10,5 Kg	3000-5700	vedi sotto	380 o 520 mm
FLAMMA-060	60 watt	8000 Lm	11 Kg	3000-5700	vedi sotto	380 o 520 mm
FLAMMA-090	90 watt	12000 Lm	10 Kg	3000-5700	vedi sotto	380 o 520 mm

