

CRONO e SELENE

Lampade a tecnologia LED appositamente studiata per garantire il rispetto delle direttive nazionali in materia di inquinamento luminoso. Le CRONO e le SELENE nella versione da 50W si prestano ottimamente alla sostituzione di tutte le applicazioni che usano lampade CFL con potenze fino a 180W. La sua forma, per applicazioni con avvitatura sulla parte superiore del portalampada, garantisce il massimo illuminamento sul piano di calpestio ed il minimo inquinamento luminoso. Perfetta compatibilità dimensionale con la gran parte degli apparecchi esistenti. Il fascio di luce risulta perfettamente convogliato verso il basso in modo da avere la massima efficienza luminosa. Due tipi di attacchi, E27 ed E40, ed il CRI elevato, garantiscono in ogni situazione la perfetta rispondenza con gli scenari da illuminare.



| Modello | Potenza | Efficienza | Peso | CCT °K | Ottiche | Dim. mm |
|-----------------|---------|------------|--------|-----------|---------|---------------------|
| Crono/Selene 30 | 30 watt | 3600 Lm | 0,9 Kg | 2100-5000 | 170° | h191xd93 - h198xd93 |
| Crono/Selene 40 | 40 watt | 4900 Lm | 0,9 Kg | 2100-5000 | 170° | h191xd93 - h198xd93 |
| Crono/Selene 50 | 50 watt | 6100 Lm | 0,9 Kg | 2100-5000 | 170° | h191xd93 - h198xd93 |



Controllo inquinamento luminoso



Sistema di raffreddamento

