

FILOS III Eco

Filos III Eco. Sistema lineare estremamente flessibile (installabile in moduli singoli o in serie fino a 40 moduli): efficienza luminosa oltre 150 lm/W, sistemi ottici ad elevate prestazioni. Molteplicità di accessori per tutte le combinazioni e necessità (dimming, emergenza, rilevatore presenza, combinazione con nostri proiettori da binario ARES, etc, etc). L'alloggiamento: i LED e il sistema ottico costituiscono una sola unità per semplicità di montaggio. Ideale per i più variegati campi di applicazione quali: punti vendita e centri commerciali, stabilimenti di logistica, nonché stabilimenti di lavoro e costruzione, padiglioni di fiere ed esposizioni. La parte ottica è modulare e grazie alle lenti, è possibile generare distribuzioni luminose esattamente idonee alle applicazioni del settore industriale e commerciale. Versione semplificata della Filos III.



Modello	Potenza	Efficienza	Peso	CCT °K	Ottiche	Dim. mm
Filos 3Eco 120-20 5F	20 watt	3000 Lm	1,5 Kg	3000-6500	vedi sotto	1200x70x80mm
Filos 3Eco 120-40 5F	40 watt	6000 Lm	1,5 Kg	3000-6500	vedi sotto	1200x70x80mm
Filos 3Eco 120-60 5F	60 watt	9000 Lm	1,5 Kg	3000-6500	vedi sotto	1200x70x80mm
Filos 3Eco 150-40 5F	40 watt	6000 Lm	2 Kg	3000-6500	vedi sotto	1500x70x80mm
Filos 3Eco 150-60 5F	60 watt	9000 Lm	2 Kg	3000-6500	vedi sotto	1500x70x80mm
Filos 3Eco 150-72 5F	72 watt	9700 Lm	2,2 Kg	3000-6500	vedi sotto	1500x70x80mm
Filos 3Eco 150-80 5F	80 watt	12000 Lm	2,5 Kg	3000-6500	vedi sotto	1500x70x80mm

