




La serie **Rotor-OIL** nasce per esigenze di alta efficienza in ambienti dove siano richieste sia caratteristiche tecniche che funzionali. La caratteristica del dissipatore, variabile in funzione della potenza erogata dal prodotto, consente di eliminare il calore in maniera costante ed efficace, mantenendo una temperatura di funzionamento stabile per una lunga vita utile. L'orientabilità dei singoli moduli permette di ottenere una ottimizzazione della distribuzione dei flussi luminosi sulle aree da illuminare. Varie ottiche da 30° a 120°. Grado di protezione IP66 per applicazioni outdoor anche in condizioni climatiche sfavorevoli. Adatto in impieghi come aree di servizio e rifornimento, aree di sosta per trasporti, magazzini, negozi, parcheggi. ecc..




Modello	Potenza	Efficienza	Peso	CCT °K	Ottiche	Dimensioni mm
RotorOIL 30	30 watt	4700 Lm	1,0 Kg	3000-6500	30°/60°/120°	234x146,5x55,3
RotorOIL 50	50 watt	7750 Lm	1,3 Kg	3000-6500	30°/60°/120°	234x146,5x71
RotorOIL 100	100 watt	15500 Lm	1,7 Kg	3000-6500	30°/60°/120°	234x146,5x99



30W



50W



100W

